Electronic Driver | LED | CC | 50W | 1400mA | Fix

Designation	Electronic Driver LED	Bezeichnung	Elektr. Vorschaltgerät LED
Order No.	**5231050E140CCNR**	Bestell Nr.	**5231050E140CCNR**
Housing	Thermoplastic	Gehäuse	Thermoplast
Mode	Constant Current	Mode	Konstantstrom
Electrical Input	Terminal 2-pole (L&N)	Netzeingang	Klemme 2-polig (L&N)
Input Pin Spacing	3.5 mm with Push Button	Leitungsabstand Input	3,5 mm mit Druckknopf
Electrical Output	Terminal 2-pole (LED+ & LED-)	Netzausgang	Klemme 2-polig (LED+ & LED-)
Output Pin Spacing	3.5 mm with Push Button	Leitungsabstand Output	3,5 mm mit Druckknopf
Strain Relief	Yes	Zugentlastung	Ja
Input Voltage	Netzeingangsspannung	220-240 Vac	
Input Frequency	Eingangsfrequenz	50/60 Hz	
Efficiency	Effizienz	0,89	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0,95	
Output Voltage	Ausgangsspannung	24-36 Vdc	
Output Current	Ausgangsstrom	1400 mA	
Output Power	Ausgangsleistung	50,4 W	
Dimming Control	Dimmsteuerung	None	
Working Temperature	Betriebstemperatur	-25°C - +50°C	
Max. Case Temperature	Max. Gehäusetemperatur	85°C	
IP Rating	Schutzart	IP20	
Lifetime	Lebensdauer	50.000h @ ta=80°C	
Length	Länge	105 mm	
Width	Breite	68 mm	
Height	Höhe	32 mm	
Electrical Class	Schutzklasse	Class II	
Approval Standard	Zertifizierung	CE, ENEC	
Regular Standard	Standards	IEC 61347-1; 61347-2-13	
Emission	Emission	Compliance to: EN55015 Class B EN 61000-3-2 Class C EN 61000-3-3	
Immunity	Immunität	Compliance to: EN61547 IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11	
Offer Quantity	Angebotsmenge	200, 300-500, >500	

BuR Lighting
Bünte & Remmler GmbH & Co. KG
Heedfelder Str. 61-63
58509 Lüdenscheid
Germany

Fon: +49 2351 96 36 65
Fax: +49 2351 96 92 48
Mobil: +49 152 238 97 612
Email: m.hoffmeister@bur.lighting
Web: www.bur.lighting

Geschäftsführer:
Dr. Markus Hoffmeister, Dipl.-Kfm. Christian Hoffmeister
HRA 3383, Amtsgericht Iserlohn
Komplementär: BuR Vermögensverwaltungs GmbH
HRB 4387, Amtsgericht Iserlohn

Technische Änderungen und
Formale Änderungen
vorbehalten

Stand: 13.06.2018