



Designation	LED Luminaire	Bezeichnung	LED Hallenleuchte
Article No	4111200P12040NN	Artikel Nr	4111200P12040NN
Housing	Aluminum	Gehäuse	Aluminium
Colour	Black	Farbe	Schwarz
Optical Cover	Polycarbonate	Optische Abdeckung	Polycarbonat
Reflector	Aluminum	Reflektor	Aluminium
Beam Angle / Glare	120°	Lichtaustrittswinkel / Blendung	120°
Installation	Hook Mounting	Befestigung	Allzweck-Haken
Installation Notes	Power Cable Type H05RN-F	Installationshinweise	Anschlussleitung Typ H05RN-F
Operating Temperature	-30° - +50°	Betriebstemperatur	-30° - +50°
Intelligent Control	None	Steuerungstechnik	Keine
Heat Dissipation	Separate LED Driver Housing	Temperaturableitung	Separates EVG Gehäuse
Index of Protection	Schutzart	IP65	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Certificates	Zertifikate	CE, CB, GS, ENEC, SAA	
Labelling	Kennzeichnungen	RoHS	
Height	Höhe	203,5 mm	
Diameter	Durchmesser	383 mm	
Weight	Gewicht	8,0 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Nichia Chip	
LED Quantity	LED Anzahl	252 LEDs	
Wattage	Lampenleistung	200 W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	26.000 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	130 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000 K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Meanwell	
Input Voltage	Eingangsspannung	100 - 277 V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.92	
Dimming Technology	Dimmtechnik	nein / none	