



Ausgangssituation

Ein Hallenschiff der 3-teiligen Schweißerei musste neu beleuchtet werden. Klassische HME 400W Hallenleuchten gemischt mit 2xT8 58W Langfeldleuchten erschwerten das zonenweise Arbeiten in der Nutzebene. Die Wartungskosten wurden durch häufige Lampenwechsel negativ beeinflusst. Die vorhandenen Leuchtmittel waren nicht mehr wirtschaftlich und veraltet.

LED-Lichtkonzept

Die persönliche Beratung fand vor Ort statt. Die Schweißerei wurde von BuR Lighting mit tageslichtabhängig steuerbaren 150W ZigBee LED High Bay Leuchten in der hohen Schutzart IP65 neu beleuchtet. ZigBee Control unterstützt den permanenten Abgleich von Tageslicht und Kunstlicht mit funkgesteuerter Daten- und Signalübertragung. ZigBee® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ZigBee® Allianz.

BuR Lighting Lichtplanung

Bei der BuR Lighting Lichtplanung mit DIALux evo wurden berücksichtigt:

EN 12464-1 Norm

Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen

ASR A3.4 Arbeitsstättenrichtlinie

Technische Regeln für die Arbeitsstättenbeleuchtung

Lichtqualität

- Hochwertige steuerbare LED Beleuchtung
- Breitstrahlende Beleuchtung der Nutzebene und der Schweißarbeitsplätze
- Mittlere Beleuchtungsstärke: $E_m=340$ Lux
- Hohe Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke $E_{min}/E_m=0,49$
- Angenehme Lichtfarbe: 4.000 Kelvin
- Sehr gute Farbwiedergabe: $R_a>80$
- Hoher Sehkomfort

BuR Lighting Leuchten

- Artikel: LED High Bay ZigBee
- Art.-Nr.: 4111150P09040VZ
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- LED Breitspannungsgerät: 100V-240V
- LEDs: Nichia Chip
- Nennleistung: 150W
- Lichtaustrittswinkel: 90°
- Schutzart: IP65
- Lichtsteuerungstechnologie: ZigBee

Ersparnis und Nutzen

- Funkgesteuerte LED Leuchten
- Vergossene LED Breitspannungsgeräte
- Tageslichtabhängige Lichtsteuerung
- LED Nutzlebensdauer: 50.000 h
- Lichtausbeute: 130 lm/W
- Energieeinsparung p.a.: 29.494 kWh
- CO₂-Einsparung p.a.: 15.779 kg
- Reduzierung der Wartungskosten p.a.: 81%
- Return on Investment: 1,8 Jahre