



Designation	LED Damp Proof Luminaire	Bezeichnung	LED Feuchtraumleuchte
Article No	4325040P12040DN	Artikel Nr	4325040P12040DN
Housing	Aluminum	Gehäuse	Aluminium
Colour	White	Farbe	Weiß
Optical Cover	Polycarbonate	Optische Abdeckung	Polycarbonat
Reflector	White	Reflektor	Weiß
Beam Angle	120°	Lichtaustrittswinkel	120°
Installation	Direct Mounting	Befestigung	Direktmontage
Installation Notes	Through-wirable	Installationshinweise	Durchverdrahtung möglich
Operating Temperature	-20° - + 50°	Betriebstemperatur	-20° - + 50°
Intelligent Control	None	Steuerungstechnik	Keine
Protection against	Water, Dust, Shock	Schutz vor	Wasser, Staub, Schlag
Index of Protection	Schutzart	IP65	
Protection Class	Schutzklasse	II	
Impact of Resistance	Schlagfestigkeitsgrad	IK10	
Certificates	Zertifikate	CE, RoHS	
Length	Länge	1200 mm	
Width	Breite	85 mm	
Height	Höhe	74 mm	
Weight	Gewicht	2,07 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Epistar SMD2835	
LED Quantity	LED Anzahl	321	
Wattage	Lampenleistung	40 W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	5200 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	130 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000 K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Lifud	
Input Voltage	Eingangsspannung	100 - 277V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.90	
Dimming Technology	Dimmtechnik	DALI	