



Designation  
Article No  
Housing  
Colour  
Optical Cover  
Reflector  
Beam Angle  
Installation  
Installation Notes  
Operating Temperature  
Intelligent Control  
Cable Gland

LED Damp Proof Luminaire  
**4625050P12040DN**  
Aluminum  
Silver-White  
Polycarbonate  
White  
120°  
Direct Mounting  
Through-wirable  
-20° - + 50°  
None  
Plastic

Bezeichnung  
Artikel Nr  
Gehäuse  
Farbe  
Optische Abdeckung  
Reflektor  
Lichtaustrittswinkel  
Befestigung  
Installationshinweise  
Betriebstemperatur  
Steuerungstechnik  
Kabelverschraubung

LED Feuchtraumleuchte  
**4625050P12040DN**  
Aluminium  
Silber-Weiß  
Polycarbonat  
Weiß  
120°  
Direktmontage  
Durchverdrahtung möglich  
-20° - + 50°  
Keine  
Kunststoff

Index of Protection  
Protection Class  
Impact of Resistance  
Certificates

Schutzart  
Schutzklasse  
Schlagfestigkeitsgrad  
Zertifikate

IP65  
I  
IK10  
CE, RoHS

Length  
Width  
Height  
Weight

Länge  
Breite  
Höhe  
Gewicht

1200 mm  
85 mm  
74 mm  
2,07 Kg

Light Source  
LED Typology  
LED Quantity  
Wattage  
Luminous Flux  
Luminous Efficacy  
Light Colour Temperature  
Colour Rendering Index  
Life Span

Lichtquelle  
LED Typologie  
LED Anzahl  
Lampenleistung  
Lampenlichtstrom  
Lichtausbeute  
Lichtfarbe  
Farbwiedergabeindex  
Nutzlebensdauer

LED  
Epistar SMD2835  
364  
50 W  
6500 lm  
130 lm/W  
4000 K  
Ra > 80  
50000 h

Power Supply  
Input Voltage  
Frequency  
Power Factor  
Dimming Technology

Betriebsgerät  
Eingangsspannung  
Frequenz  
Leistungsfaktor  
Dimmtechnik

Lifud  
220 - 240V  
50 / 60 Hz  
>0.90  
DALI