



Designation	LED Damp Proof Luminaire	Bezeichnung	LED Feuchtraumleuchte
Article No	4625050P12040NN	Artikel Nr	4625050P12040NN
Housing	Aluminum	Gehäuse	Aluminium
Colour	Silver-White	Farbe	Silber-Weiß
Optical Cover	Polycarbonate	Optische Abdeckung	Polycarbonat
Reflector	White	Reflektor	Weiß
Beam Angle	120°	Lichtaustrittswinkel	120°
Installation	Direct Mounting	Befestigung	Direktmontage
Installation Notes	Through-wirable	Installationshinweise	Durchverdrahtung möglich
Operating Temperature	-20° - + 50°	Betriebstemperatur	-20° - + 50°
Intelligent Control	None	Steuerungstechnik	Keine
Cable Gland	Plastic	Kabelverschraubung	Kunststoff
Index of Protection	Schutzart	IP65	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Impact of Resistance	Schlagfestigkeitsgrad	IK10	
Certificates	Zertifikate	CE, RoHS	
Length	Länge	1200 mm	
Width	Breite	85 mm	
Height	Höhe	74 mm	
Weight	Gewicht	2,07 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Epistar SMD2835	
LED Quantity	LED Anzahl	364	
Wattage	Lampenleistung	50 W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	6500 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	130 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000 K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Lifud	
Input Voltage	Eingangsspannung	220 - 240V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.90	
Dimming Technology	Dimmtechnik	none / on-off flickerfree	