



Designation
Article No
Housing
Colour
Optical Cover
Reflector
Beam Angle
Installation
Installation Notes
Operating Temperature
Intelligent Control
Cable Gland

LED Damp Proof Luminaire
4625060P12040VN
Aluminum
Silver-White
Polycarbonate
White
120°
Direct Mounting
Through-wirable
-20° - + 50°
None
Plastic

Bezeichnung
Artikel Nr
Gehäuse
Farbe
Optische Abdeckung
Reflektor
Lichtaustrittswinkel
Befestigung
Installationshinweise
Betriebstemperatur
Steuerungstechnik
Kabelverschraubung

LED Feuchtraumleuchte
4625060P12040VN
Aluminium
Silber-Weiß
Polycarbonat
Weiß
120°
Direktmontage
Durchverdrahtung möglich
-20° - + 50°
Keine
Kunststoff

Index of Protection
Protection Class
Impact of Resistance
Certificates

Schutzart
Schutzklasse
Schlagfestigkeitsgrad
Zertifikate

IP65
I
IK10
CE, RoHS

Length
Width
Height
Weight

Länge
Breite
Höhe
Gewicht

1500 mm
85 mm
74 mm
2,44 Kg

Light Source
LED Typology
LED Quantity
Wattage
Luminous Flux
Luminous Efficacy
Light Colour Temperature
Colour Rendering Index
Life Span

Lichtquelle
LED Typologie
LED Anzahl
Lampenleistung
Lampenlichtstrom
Lichtausbeute
Lichtfarbe
Farbwiedergabeindex
Nutzlebensdauer

LED
Epistar SMD2835
432
60 W
7800 lm
130 lm/W
4000 K
Ra > 80
50.000 h (L80@ta=25°C)

Power Supply
Input Voltage
Frequency
Power Factor
Dimming Technology

Betriebsgerät
Eingangsspannung
Frequenz
Leistungsfaktor
Dimmtechnik

Lifud
100 - 277V
50 / 60 Hz
>0.90
1...10V