



Designation	LED Luminaire	Bezeichnung	LED Hallenleuchte
Article No	<b>4111200T12040NN</b>	Artikel Nr	4111200T12040NN
Housing	Aluminum	Gehäuse	Aluminium
Colour	Black	Farbe	Schwarz
Optical Cover	Tempered Glass	Optische Abdeckung	Gehärtetes Glas
Reflector	Aluminum	Reflektor	Aluminium
Beam Angle / Glare	120°	Lichtaustrittswinkel / Blendung	120°
Installation	Hook Mounting	Befestigung	Allzweck-Haken
Installation Notes	Power Cable Type H05RN-F	Installationshinweise	Anschlussleitung Typ H05RN-F
Operating Temperature	-30° - +70°	Betriebstemperatur	-30° - +70°
Intelligent Control	None	Steuerungstechnik	Keine
Heat Dissipation	Separate LED Driver Housing	Temperaturableitung	Separates EVG Gehäuse
Index of Protection	Schutzart	IP65 / IK07	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Certificates	Zertifikate	CE, CB, ENEC, SAA	
Labelling	Kennzeichnungen	RoHS	
Height	Höhe	306 mm	
Diameter	Durchmesser	400 mm	
Weight	Gewicht	7,96 kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Nichia Chip	
LED Quantity	LED Anzahl	528 LEDs	
Wattage	Lampenleistung	200 W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	33.000 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	165 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000 K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 70	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h (L70 Ta max. 70°C)	
Power Supply	Betriebsgerät	PHILIPS	
Input Voltage	Eingangsspannung	220 - 240 V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.92	
Dimming Technology	Dimmtechnik	nein / none	