



Designation	LED Linear Plug System ta 60°C	Bezeichnung	LED Linear Plug System ta 60°C
Article No	<b>5032070T03040DN</b>	Artikel Nr	<b>5032070T03040DN</b>
Housing	Aluminum	Gehäuse	Aluminium
Colour	White	Farbe	Weiss
Optical Cover	PMMA	Optische Abdeckung	PMMA
Reflector	LED Board	Reflektor	LED Platine
Beam Angle	30°	Lichtaustrittswinkel	30°
Installation	Suspension / Ceiling Mounting	Befestigung	Pendel- / Fest-Montage
Operating Temperature	-20° - +60°	Betriebstemperatur	<b>-20° - +60°</b>
Lighting Control	Optional	Steuerungstechnik	Optional
Application	Single- or Trunking-Mounting	Anwendung	Einzel- oder Lichtbandmontage
Index of Protection	Schutzart	IP20	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Certificates	Zertifikate	CE	
Labelling	Kennzeichnungen	RoHS	
Length	Länge	1500 mm	
Width	Breite	70 mm	
Height	Höhe	40 mm	
Weight	Gewicht	1,9 kg	
Tragschiene	Trunking Rail	1650 x 70 x 39 mm	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Everlight SMD 2835	
LED Quantity	LED Quantity	336 LEDs	
Wattage	Lampenleistung	70W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	11200 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	160 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000 K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Electronic	
Input Voltage	Eingangsspannung	220 - 240 V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	0.95	
Dimming Technology	Dimmtechnik	DALI	