



Designation	LED Linear System	Bezeichnung	LED Linear System
Article No	4811040P06040DN	Artikel Nr	4811040P06040DN
Housing	Aluminum	Gehäuse	Aluminium
Colour	White	Farbe	Weiss
Optical Cover	Polycarbonate	Optische Abdeckung	Polycarbonat
Reflector	Aluminum	Reflektor	Aluminium
Beam Angle	60°x120°	Lichtaustrittswinkel	60°x120°
Installation	Suspension / Ceiling Mounting	Befestigung	Pendel- / Fest-Montage
Operating Temperature	-25° - +45°	Betriebstemperatur	-25° - +45°
Intelligent Control	None	Steuerungstechnik	Keine
Application	Single- or Trunking-Mounting	Anwendung	Einzel- oder Lichtbandmontage
Index of Protection	Schutzart	IP20	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Certificates	Zertifikate	CE	
Labelling	Kenzeichnungen	RoHS	
Length	Länge	1454 mm	
Width	Breite	61 mm	
Height	Höhe	54 mm	
Weight	Gewicht	2,6 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Nichia Chip	
Wattage	Lampenleistung	40W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	5.200 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	130 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000 K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Osram	
Input Voltage	Eingangsspannung	220 - 240 V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.90	
Dimming Technology	Dimmtechnik	DALI	