



Designation
Article No
Frame
Colour
Optical Cover
Beam Angle
Installation
Operating Temperature
Intelligent Control
Design

LED Recessed Panel
3226040P16040VN
Aluminium
White
Polycarbonate opal
160°
Ceiling Mounting
-40° - +50°
None
Ultra-flat

Bezeichnung
Artikel Nr
Rahmen
Farbe
Optische Abdeckung
Lichtaustrittswinkel
Befestigung
Betriebstemperatur
Steuerungstechnik
Bauweise

LED Einlegeleuchte
3226040P16040VN
Aluminium
Weiß
Polycarbonat opal
160°
Deckenauflage
-40° - +50°
Keine
Ultraflach

Index of Protection
Protection Class
Certificates

Schutzart
Schutzklasse
Zertifikate

IP44
II
CE, RoHS

Height
Length
Width

Höhe
Länge
Breite

11 mm
620 mm
620 mm

Light Source
LED Typology
LED Quantity
Wattage
Luminous Flux
Luminous Efficacy
Light Colour Temperature
Colour Rendering Index
Life Span

Lichtquelle
LED Typologie
LED Anzahl
Lampenleistung
Lampenlichtstrom
Lichtausbeute
Lichtfarbe
Farbwiedergabeindex
Nutzlebensdauer

LED
Epistar 4014
216
40 W
4000 lm
100 lm/W
4000 K
Ra > 80
50000 h

Power Supply
Input Voltage
Frequency
Power Factor
Dimming Technology

Betriebsgerät
Eingangsspannung
Frequenz
Leistungsfaktor
Dimmtechnik

Tremelec
230V
50 Hz
> 0,95
0...10V