



Designation	LED Luminaire Linear	Bezeichnung	LED Hallenleuchte Linear
Article No	<b>4322040G11040NN</b>	Artikel Nr	4322040G11040NN
Housing	Steel Sheet	Gehäuse	Stahlblech
Colour	Grey	Farbe	Grau
Optical Cover	Glass	Optische Abdeckung	Glas
Reflector	Aluminum	Reflektor	Aluminium
Beam Angle	110°	Lichtaustrittswinkel	110°
Installation	Direct Mounting	Befestigung	Direktmontage
Installation Notes	Through-wirable	Installationshinweise	Durchverdrahtung möglich
Operating Temperature	-20° - + 40°	Betriebstemperatur	-20° - + 40°
Intelligent Control	nein / none	Steuerungstechnik	Keine
Suspensions	Chain, Steel Cord, Rod, Bracket	Aufhängungen	Kette, Stahlseil, Stange, Bügel
Index of Protection	Schutzart	IP66	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Certificates	Zertifikate	TÜV, cULus, DLC, SAA	
Labelling	Kennzeichnungen	CE, RoHS	
Length	Länge	1240 mm	
Width	Breite	112 mm	
Height	Höhe	89 mm	
Weight	Gewicht	4,00 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Epistar 5630	
LED Quantity	LED Anzahl	108	
Wattage	Lampenleistung	40 W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	4800 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	120 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000 K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Philips	
Input Voltage	Eingangsspannung	220 - 240V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.95	
Dimming Technology	Dimmtechnik	nein / none	