



Designation	LED Ceiling Luminaire	Bezeichnung	LED Deckenaufbauleuchte
Article No	2129012P27000DN	Artikel Nr	2129012P27000DN
Housing	Polycarbonate	Gehäuse	Polycarbonat
Colour	White	Farbe	Weiß
Optical Cover	Polycarbonate Opal	Optische Abdeckung	Polycarbonat Opal
Reflector	White	Reflektor	Weiß
Beam Angle	120°	Lichtaustrittswinkel	120°
Installation	Direct Mounting	Befestigung	Direktmontage
Installation Notes	Through-wirable	Installationshinweise	Durchverdrahtung möglich
Operating Temperature	-20° - + 45°	Betriebstemperatur	-20° - + 45°
Intelligent Control	Dip Switch for 3x CCT	Steuerungstechnik	Dip Switch für 3x CCT
Screw Connections	Not Visible	Verschraubungen	Nicht Sichtbar
Index of Protection	Schutzart	IP65	
Protection Class	Schutzklasse	II	
Certificates	Zertifikate	CE, RoHS	
Diameter	Durchmesser	Ø 270 mm	
Height	Höhe	70 mm	
Weight	Gewicht	1,20 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Model 2835	
LED Module	LED Modul	SMD	
Wattage	Lampenleistung	12 W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	1115 - 1250 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	100 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	3000K, 4000K, 5700K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Electronic	
Input Voltage	Eingangsspannung	200 - 240V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.90	
Dimming Technology	Dimmtechnik	DALI	