



| | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Designation | LED Ceiling Luminaire | Bezeichnung | LED Deckenaufbauleuchte |
| Article No | 2129030P42000DN | Artikel Nr | 2129030P42000DN |
| Housing | Polycarbonate | Gehäuse | Polycarbonat |
| Colour | White | Farbe | Weiß |
| Optical Cover | Polycarbonate Opal | Optische Abdeckung | Polycarbonat Opal |
| Reflector | White | Reflektor | Weiß |
| Beam Angle | 120° | Lichtaustrittswinkel | 120° |
| Installation | Direct Mounting | Befestigung | Direktmontage |
| Installation Notes | Through-wirable | Installationshinweise | Durchverdrahtung möglich |
| Operating Temperature | -20° - + 45° | Betriebstemperatur | -20° - + 45° |
| Intelligent Control | Dip Switch for 3x CCT | Steuerungstechnik | Dip Switch für 3x CCT |
| Screw Connections | Not Visible | Verschraubungen | Nicht Sichtbar |
| Index of Protection | Schutzart | IP65 | |
| Protection Class | Schutzklasse | II | |
| Certificates | Zertifikate | CE, RoHS | |
| Diameter | Durchmesser | Ø 420 mm | |
| Height | Höhe | 85 mm | |
| Weight | Gewicht | 2,40 Kg | |
| Light Source | Lichtquelle | LED | |
| LED Typology | LED Typologie | Model 2835 | |
| LED Module | LED Modul | SMD | |
| Wattage | Lampenleistung | 30 W | |
| Luminous Flux | Lampenlichtstrom | 2800 - 3000 lm | |
| Luminous Efficacy | Lichtausbeute | 100 lm/W | |
| Light Colour Temperature | Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5700K | |
| Colour Rendering Index | Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | |
| Life Span | Nutzlebensdauer | 50000 h | |
| Power Supply | Betriebsgerät | Electronic | |
| Input Voltage | Eingangsspannung | 200 - 240V | |
| Frequency | Frequenz | 50 / 60 Hz | |
| Power Factor | Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Dimming Technology | Dimmtechnik | DALI | |